

Aprilaire®



## THERMOSTATS TOUTES FONCTIONS D'APRILAIRE EXCLUSIVEMENT POUR LES ENTREPRENEURS

- 1 Grand écran rétroéclairé
- 2 Option d'alimentation double
- 3 Garantie de cinq ans
- 4 Mode ventilateur de circulation pour une meilleure QAI
- 5 Manuel d'utilisation intégré
- 6 Rappels d'entretien
- 7 Capteur de température extérieure – convertisseur de carburant double intégré

# THERMOSTATS DE LA SÉRIE 8400

MODÈLES :

8463  
8444

8465  
8446

8466  
8448

8476

# COMPARAISON DE PRODUITS

## Thermostats Aprilaire de la série 8400



- **Trousse de carburant double intégrée**  
(nécessite le capteur de température extérieure 8052. Le fonctionnement à carburant double de base ne nécessite pas un capteur de température extérieure.)
- **Grand écran rétroéclairé**
- **Alimentation double**
- **Rappels d'entretien**
- **Mode de ventilateur de circulation**
- **Modèles universels offerts** (8448/8466/8476)
- **Garantie de cinq ans**

	Non programmable			Programmable		
	1C/1R	2C/1R HP	2C/2R 3C/2R HP	1C/1R	2C/1R HP	2C/2R 3C/2R HP
<b>Nouvelle série 8400 d'Aprilaire</b>	8444	8446	8448 (4C/2R)	8463	8465	8466, 8476 (4C/2R)**
<b>Honeywell</b>	5110	5220	5320	6110	6220	6320
<b>White Rodgers</b>	1F86-0471	1F83-0422	1F83-0471	1F80-0471	1F85-0422	1F85-0477
<b>Robert Shaw</b>	4110	4220	4220, 4320	5110, 6110	5220, 6220	5220, 6220, 6320
<b>Braeburn</b>	3020	3220	3220	5020	5220	5220

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<i>Aprilaire</i> série 8400	<i>Honeywell</i> FocusPRO	<i>White Rodgers</i> Blue	<i>Robertshaw Value</i> séries 4000, 5000, 6000	<i>Braeburn Premier</i> séries 3000, 5000
TAILLE DE L'ÉCRAN	29,0 cm <sup>2</sup>	24,2-32,8 cm <sup>2</sup>	25,8 cm <sup>2</sup>	15,8 cm <sup>2</sup>	25,8-32,2 cm <sup>2</sup>
HORAIRE DE PROGRAMMATION	Non programmable, 5/2, 5/1/1	Non programmable, 5/2, 5/1/1	Non programmable, 5/2, 5/1/1, (7 jours 1F85-0477 seulement)	Non programmable, 5/2, 7 jours	Non programmable, 5/2, 7 jours
NOMBRE DE STADES	1C/1R à 4C/2R (modèles traditionnels, HP et universels)	1C/1R à 3C/2R (modèles traditionnels et universels)	1C/1R à 3C/2R (modèles traditionnels et universels)	1C/1R à 3C/2R (modèles traditionnels et universels)	1C/1R à 3C/2R (modèles traditionnels et universels)
MÉTHODE D'ALIMENTATION	Double	Double	Double	Double	Double
MODE D'ESSAI DU SYSTÈME	Oui	Oui	Non	Oui	Non
INDICATEUR DE SERVICE	Oui	Non	Oui*	Oui	Oui
TEMP. EXTÉRIEURE	Oui	Non	Non	Non	Oui
CARBURANT DOUBLE INTÉGRÉ	Oui	Non	Non	Non	Oui
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET BASSES ÉQUILIBRÉES	Oui	Non	Non	Non	Faible seulement
GARANTIE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

\*\* Le thermostat programmable universel modèle 8476 comprend les fonctions suivantes :

<b>Nettoyage de l'air Event-Based™</b>	CIRC 30/HR – fait circuler et nettoie l'air pendant 30 minutes par heure
ON 24/7 – nettoyage de l'air sans arrêt à temps complet	EVENT 3HR – nettoie pendant une période de trois heures lorsque vous passez l'aspirateur ou lors d'une fête
AUTO – nettoie l'air lorsqu'il y a un appel de chaleur ou de refroidissement	ALLERGY 24HR – nettoie pendant une période continue de 24 heures lorsque les allergies sont les plus inconfortables

REMARQUE : données concurrentielles obtenues sur les sites Web des fabricants 23/6/13

\*Sur certains modèles et/ou certaines applications

[www.aprilairepartners.com](http://www.aprilairepartners.com)