



Notre nouveau convecteur SHC est doté de côtés arrondis et de lignes épurées qui sauront certainement vous plaire. Il est disponible avec un thermostat électronique intégré ultra-précis ou sans thermostat, vous donnant ainsi la possibilité de l'utiliser de la manière que vous voulez. Cet appareil au look moderne, disponible en trois couleurs, est aussi offert en plusieurs voltages afin de pouvoir s'adapter tant aux applications commerciales que résidentielles. Un vrai petit bijou!

Le chauffage n'a jamais eu si fière allure

- CONVIENT À TOUS LES BUDGETS**
tout en s'harmonisant à tous les décors
- LOOK MODERNE**
côtés soigneusement arrondis et lignes épurées
- TOTALEMENT SILENCIEUX**
- THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ**
avec écran rétroéclairé pouvant servir de veilleuse (modèles de 120 à 240 V)
- S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS**
plusieurs voltages disponibles

Caractéristiques



COULEURS :

- standards : blanc, amande, acier inoxydable
- optionnelles : noir, charbon clair, argent, anodisé clair, nickel, champagne, bronze clair, brun foncé (surcharge de 10 %)

FINITION :

peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION :

- boîtier d'acier de calibre 22
- hauteur du boîtier favorisant l'effet cheminée
- devant en acier calibre 20
- l'air entre sous l'appareil et en sort par la partie avant

PUISSANCE ET TENSION :

voir le tableau de sélection

ÉLÉMENTS :

deux éléments tubulaires en acier inoxydable isolés par des manchons en nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage

CONTRÔLE :

- thermostat électronique à écran numérique intégré (en option)
- thermostat mural (non compris)

INSTALLATION :

- en surface
- installation murale à 4 po minimum du plancher
- support mural dissimulé (compris)
- serre-câbles arrières (compris)

GARANTIE :

10 ans pour l'élément et 3 ans pour toutes les autres composantes

Accessoires

CODE	DESCRIPTION	PRIX
SHCRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120-347 V]	48,50
SHCRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]	86,00
SHCRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208-347 V]	66,00

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1^{er} mai 2012. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off)

* installation en usine

Tableau de sélection

THERMOSTAT INTÉGRÉ	PRIX		SANS THERMOSTAT	PRIX		PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
	W ou A	SS		W ou A	SS			watts	volts	mm	po	mm	po
code			code										
SHC0501	158,00	213,50	SHC0501WC	121,25	176,75	500	120	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
SHC0508	158,00	213,50	SHC0508WC	121,25	176,75	500	208	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
SHC0502	135,75	191,25	SHC0502WC	99,00	154,50	500/375	240/208	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
---	---	---	SHC0507WC	121,25	176,75	500	277	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
---	---	---	SHC0503WC	165,75	221,25	500	347	446	17 9/16	440	17 5/16	5,1	11,2
SHC1001	169,00	224,50	SHC1001WC	132,25	188,00	1000	120	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
SHC1008	169,00	224,50	SHC1008WC	132,25	188,00	1000	208	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
SHC1002	146,75	202,25	SHC1002WC	110,00	165,75	1000/750	240/208	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
---	---	---	SHC1007WC	132,25	188,00	1000	277	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
---	---	---	SHC1003WC	176,75	232,25	1000	347	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
---	---	---	SHC1005WC	176,75	232,25	1000	480	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
---	---	---	SHC1006WC	176,75	232,25	1000	600	446	17 9/16	581	22 7/8	6,0	13,3
SHC1501	180,00	235,75	SHC1501WC	143,50	199,00	1500	120	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
SHC1508	180,00	235,75	SHC1508WC	143,50	199,00	1500	208	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
SHC1502	158,00	213,50	SHC1502WC	121,25	176,75	1500/1125	240/208	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
---	---	---	SHC1507WC	143,50	199,00	1500	277	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
---	---	---	SHC1503WC	188,00	243,50	1500	347	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
---	---	---	SHC1505WC	188,00	243,50	1500	480	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
---	---	---	SHC1506WC	188,00	243,50	1500	600	446	17 9/16	727	28 5/8	7,1	15,7
SHC2008	191,25	246,75	SHC2008WC	154,50	210,00	2000	208	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
SHC2002	169,00	224,50	SHC2002WC	132,25	188,00	2000/1500	240/208	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
---	---	---	SHC2007WC	154,50	210,00	2000	277	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
---	---	---	SHC2003WC	199,00	254,50	2000	347	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
---	---	---	SHC2005WC	199,00	254,50	2000	480	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9
---	---	---	SHC2006WC	199,00	254,50	2000	600	446	17 9/16	889	35	8,6	18,9

Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables 90 jours à compter du 1^{er} mai 2012. Veuillez vous référer au site Internet pour connaître tous les prix à jour.
 ajouter W pour blanc, A pour amande, SS pour acier inoxydable
 --- non disponible



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ
 en option pour les modèles de 120 à 240 V



LOOK MODERNE
 côtés soigneusement arrondis et lignes épurées



MODÈLE EN ACIER INOXYDABLE (SS)
 avec boîtier noir

